

3M

RESPIRADOR PARA PARTICULAS

#CAT: 8210

CARACTERÍSTICAS

- 1** Cintas elásticas fabricadas con elastómero color amarillo.
- 2** Clip metálico nasal fabricado de aluminio.
- 3** Espuma interna de poliuretano.
- 4** Elemento filtrante fabricado de tela no tejida de polipropileno y poliéster.

Peso aproximado: 10 gms.

DESCRIPCIÓN

El respirador libre de mantenimiento 3M 8210 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas, la espuma de sellado y el clip de aluminio para el ajuste a la nariz aseguran un excelente sello adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara.

PRECAUCIONES

- Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.
- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límites de exposición.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena, en exposición directa.



NORMATIVAS

Certificado por el instituto **NIOSH** de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **N95** de la norma **42CFR84**.

USOS Y APLICACIONES

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

mayoreodearticulosdeseguridad.mx

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633
Ciudad Apodaca, N.L.