



GUANTE RESISTENTE AL CORTE Y ALTA DESTREZA

#CAT: 5496

CARACTERÍSTICAS

- 1 Fabricados con polietileno de alto rendimiento (HPPE) y nitrilo negro.
- 2 Palma y dedos recubiertos con nitrilo negro (sellado y arenado).
- 3 Ofrece resistencia al corte nivel 5 (EN 388).
- 4 Gran agarre aún en presencia de grasas y aceites.
- 5 Puño elástico.

Longitud: 22- 27cm
Tallas: 6 - 10

CONTENIDO

1 - Par de guantes por empaque.
100 - Empaques por caja.

Total: 100 pares de guantes por caja.

INSTRUCCIONES

- Verifique que los guantes son apropiados para el uso deseado.
- Use los guantes con las manos secas y limpias.
- No use los guantes si éstos están mojados o húmedos.
- Evitar el uso de productos con aceites, grasas y derivados de los hidrocarburos.
- La gente sensible al látex natural debe evitar el uso de este guante.
- Asegúrese de que los guantes no estén rotos y/o deteriorados antes de utilizarlos.
- No utilice los guantes cerca de maquinaria en movimiento.
- Mantener los guantes en su embalaje original protegidos de calor, luz y humedad.
- El uso incorrecto de los guantes así como el proceso de limpieza o tintorería inadecuado puede alterar los niveles de rendimiento.



EN 388:2016



4543D



INDUSTRIAS

- Industria automotriz en general.
- Industria metal mecánica.
- Manejo de láminas finas de metal.
- Manejo de vidrio.
- Acabado de piezas punzocortantes.
- Manejo de plásticos con puntos y/o bordes filosos.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

mayoreodearticulosdeseguridad.mx

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633
Ciudad Apodaca, N.L.