

3M

FILTRO PARA PARTÍCULAS #CAT: 5N11

CARACTERÍSTICAS

- 1** Elemento filtrante: Tela no tejida de polipropileno y poliéster.

Peso aprox: 4 gms.

Color: Blanco

DESCRIPCIÓN

El prefiltro 3M 5N11 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.

Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

El prefiltro 5N11 cuenta con un Medio filtrante antitaponamiento y su novedosa construcción permite la reducción al mínimo del desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultado cuando es utilizado en procesos de pintura.

PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) ó 100 veces (rostro completo) o menor de 0.05 mg/m³.
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5%.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligroso para la vida y la salud.)
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos y otras sustancias especificadas por OSHA.
- No utilizarlo si el producto presenta daños o defectos de fábrica.
- Antes de ser utilizado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo.



NORMATIVAS

Certificado por el instituto (NIOSH) de Estados Unidos (National Institute for Occupational Safety And Health) bajo la especificación **N95** de la **norma 42CFR84**.

USOS Y APLICACIONES

- Triturado
- Lijado
- Aserrado
- Carpintería
- Aplicación pesticidas
- Cementos
- Construcción
- Minería
- Alimenticia
- Pintura en spray

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



“ Socios estratégicos y representantes comerciales de las mejores marcas en el mercado de la seguridad industrial. ”

mayoreodearticulosdeseguridad.mx

Tel: (81) 8214 0210 al 14

Av. Isidro Sepúlveda 760, Titan S.A. C.P. 66633
Ciudad Apodaca, N.L.